

**Wykaz nieruchomości
będących w użytkowaniu przez SPWSzS w Chelmie**

1. Budynek 1 A – książka 22

- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 1552 m²
- powierzchnia użytkowa – 12 738 m²
- kubatura – 48 110 m³

Budynek dziewięciokondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną. Fundamenty – żelbetowe w formie ław fundamentowych, szkielet nośny – ramy H żelbetowe prefabrykowane, ściany usztywniające żelbetowe wylewane, stropy gęsto żebrowe Ackermana nad kondygnacją nadziemną i prefabrykowane płyty wypełnione pustakami Ackermana nad pozostałymi kondygnacjami. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i cegły kratówki na poziomie podziemia i niskiego parteru, prefabrykowane, wielowarstwowe płyty pasmowe na kondygnacjach wyższych, murowane z bloczków gazobetonowych na poziomie VII piętra. Schody żelbetowe prefabrykowane, szyb dźwigowy żelbetowy wylewany, ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych na poziomie niskiego parteru i II piętra, obmurowanie wewnętrznych ścian osłonowych ściankami z gazobetonu i cegły dziurawki. Stropodach wentylowany z płyt dachowych żelbetowych kryty 2 x papą na lepiku.

Nadbudowa na poziomie + 23.10 – konstrukcja nośna – rama stalowa, słupy i belki z profili stalowych oparta na osi słupów istniejącej konstrukcji. Ściany zewnętrzne – płyty warstwowe z blachy stalowej ocynk. powlekanej lakierem poliestrowym z rdzeniem z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej gr. 10 cm. Konstrukcja dachu – blacha fałdowa ocynk. podłogi – gres, terakota, wykładzina Tarkett, Tarkett antyelektrostatyczny. Okna – aluminiowe podwójnie szklone. Na niskim parterze okna zabezpieczone folią antywłamaniową poliestrową klasy P 4, stolarka drzwiowa – drzwi drewniane płytowe, ościeżnice stalowe, ślusarka – drzwi i ścianki aluminiowe. Budynek posiada dźwig osobowo – towarowy. Instalacje: co., wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wody p.poż., gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu, oświetlenia ogólnego, oświetlenia bezpieczeństwa, oświetlenia ewakuacyjnego, informacyjnego, instalacji siły, grzejnictwa, aparatury elektromedycznej, i odbiorników technicznych rezerwowych i nierezewowych, ochrony od porażenia, połączeń wyrównawczych, uziemień specjalnych, instalacji przepięciowej, odgromowej. Instalacje słaboprądowe: strukturalna sieć komputerowa, telefoniczna, sygnalizacji pożaru, DSO, przyzewowa, interkomowa, kontroli dostępu.

2. Budynek 1 E – książka 20

- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 372 m²
- powierzchnia użytkowa – 1258 m²
- kubatura - 6319 m³

Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt styka się z blokiem 1 A z jednej strony i blokiem 1B z drugiej. Budynek składa się z trzech segmentów oddylatowanych, różniących się konstrukcją i kubaturą. Posiada konstrukcję żelbetową wylewaną na mokro ścian szybów dźwigowych oraz monolitycznej płyty fundamentowej. Hole dźwigowe wykonano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczków gazobetonowych z rdzeniami żelbetowymi. Strop Ackermana rozpięty pomiędzy konstrukcją szybów a ścianą zewnętrzną. Stropodach pełny, gruz z belitu i styropian na stropie Ackermana kryty 2 x papa termozgrzewalna. Ściany zewnętrzne murowane, ścianki działowe murowane. Podłogi: gres, terakota, wykładzina Tarkett. Okna aluminiowe podwójnie szklone, na niskim parterze zabezpieczone folią antywłamaniową. Stolarka drzwiowa – płytowa, ościeżnice metalowe, ślusarka – drzwi i ścianki aluminiowe. Obiekt posiada dźwigi osobowe i osobowo – szpitalne. Instalacje sanitarne: co., wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody p.poż., gazów medycznych.. Instalacje elektryczne: oświetlenie ogólne, bezpieczeństwa, ewakuacyjne, informacyjne, siły podstawowej, ochrony od porażenia, połączeń wyrównawczych, uziemień specjalnych, przepięciowa, odgromowa. Słaboprądowe: sieci komputerowej, telefonicznej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu.

3. Blok 1 H – książka 13

- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 756 m²
- powierzchnia użytkowa – 1283 m²
- kubatura - 7617 m³

Budynek posiada przestrzeń instalacyjną oraz niski i wysoki parter. Fundamenty – pod ścianami ławy żelbetowe , pod słupami stopy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne części poziomej żelbetowe z betonu , części nadziemnej z bloczków z betonu komórkowego, słupy – żelbetowe. Stropy i płyta stropodachu – płyta żelbetowa monolityczna , krzyżowo zbrojona , dach kryty 2 x papą termozgrzewalną. Podłogi – płytki terakotowe , wykładzina Tarkett i Tarkett antyelektrostatyczny. Okna – aluminiowe podwójnie szklone. Na niskim parterze zabezpieczone folią antywłamaniową. Drzwi drewniane płytowe , ościeżnice metalowe. Ślusarka ; drzwi i ścianki, aluminiowe. Budynek posiada dźwig towarowy bezobsługowy. Instalacje sanitarne: co. , wentylacji i klimatyzacji , zimnej i ciepłej wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej , wody p.poż , gazów medycznych. Instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego , bezpieczeństwa , ewakuacyjnego , zajętości pomieszczeń , ochrony od porażeń , połączeń wyrównawczych , uziemień specjalnych i ochrony przed elektrycznością styczną, odgromowa. Instalacje słaboprądowe : sieci komputerowej , telefoniczna , sygnalizacji pożaru , interkomowa , kontroli dostępu.

4. Łącznik 1 G - – książka 6

- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 320 m²
- powierzchnia użytkowa – 555m²
- kubatura - 2637 m³

Budynek dwupoziomowy / wysoki i niski parter /. Konstrukcja budynku – żelbetowa , mieszana słupowo – płytowa w części niższej i słupowo ryglowa w części wyższej. Fundamenty pod ścianami ławy żelbetowe schodkowe , pod słupami stopy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne części nadziemnej z bloczków z betonu komórkowego. Słupy żelbetowe , stropy i płyta stropodachu – płyty żelbetowe monolityczne , krzyżowo zbrojona , schody żelbetowe wylewane , podłogi z płytek gres i terakoty, dach kryty 2 x papą termozgrzewalną. Okna aluminiowe podwójnie szklone , na niskim parterze okna zabezpieczone folią antywłamaniową. Stolarka drzwiowa – płytowa , ościeżnice metalowe. Ślusarka – drzwi aluminiowe. Instalacje sanitarne: co. , wody zimnej i ciepłej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej , wody p.poż. Instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego , nocnego , bezpieczeństwa , ewakuacyjnego , siły , ochrony od porażeń , przeciwprzepięciowe , odgromowe. Słaboprądowe : sygnalizacji pożaru , kontroli dostępu .

5. Budynek magazynu medycznego – gospodarczego – książka 17

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 144 m²
- powierzchnia użytkowa – 116 m²
- kubatura – 545 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach kryty papą na lepek. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan. , telefoniczną

6. Budynek Poradni P/Gruźliczej – książka 10

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 197 m²
- powierzchnia użytkowa – 171 m²
- kubatura - 519 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach kryty papą na lepek. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan. , telefoniczną

7. Budynek tlenowni – książka 14

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 74 m²
- powierzchnia użytkowa – 68 m²
- kubatura - 293 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropodach kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. – kan. , telefoniczną.

8. Budynek warsztatów z agregatem – książka 16

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 176 m²
- powierzchnia użytkowa – 141 m²
- kubatura - 812 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej, schody żelbetowe Stropodach DZ-3 kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. –kan. telefoniczną. W budynku znajduje się agregat prądotwórczy.

9. Budynek prosektorium – książka 29

- rok budowy – 1962
- powierzchnia zabudowy – 85 m²
- powierzchnia użytkowa - 63 m²
- kubatura – 347 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Fundamenty betonowe , ściany murowane z cegły ceramicznej, Strop Kleina. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową, c.o. oraz wod. –kan. i telefoniczną.

10. Budynek kotłowni węglowej / stary / – książka 12

- rok budowy – 1969
- powierzchnia zabudowy – 448 m²
- powierzchnia użytkowa – 438 m²
- kubatura – 3614 m³

Budynek parterowy , w części 3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe , ściany murowane z cegły , słupy żelbetowe , stropy żelbetowe , stropodach kryty papą na lepik , schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , elektryczną oświetleniową i siłową , odgromową. Obecnie budynek wycofany jest z eksploatacji. Ubytki tynków oraz ścian. Brak 4 szt. okien. Budynek nie użytkowany od 1996 roku, przeznaczony do rozbiórki.

11. Budynek kotłowni wodno – parowej /gazowo – olejowej./ – książka 18

- rok budowy – 1995
- powierzchnia zabudowy – 283 m²
- powierzchnia użytkowa – 448 m²
- kubatura – 2717 m³

Budynek dwukondygnacyjny , podpiwniczony. Fundamenty betonowe , ściany osłonowe warstwowe lekkie , słupy stalowe obudowane ścianką z cegły ceramicznej pełnej , stropy między piętrowe z płyty żelbetowych na belkach stalowych I – 240.

Dach płyty lekkie typ Mostostal – Panel , schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , elektryczną oświetleniową i siłową , odgromową , telefoniczną , wentylacją mechaniczną.

12. Budynek Przychodni Przyszpitalnej – Pawilon 1 D – książka 25

- rok budowy – 1996
- powierzchnia zabudowy – 1569 m²
- powierzchnia użytkowa – 4036 m²
- kubatura – 22 167 m³

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną . Fundamenty żelbetowe , ściany w przestrzeni instalacyjnej i niskim parterze z cegły ceramicznej pełnej , podłużne prefabrykowane , szczytowe murowane z bloczków gazobetonowych. Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , odgromową , telefoniczną , przyzywową , elektryczną oświetleniową i siłową , gazy medyczne , wentylację mechaniczną. Budynek posiada windy osobowo – towarowe oraz przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych / pochylnie/.

13. Budynek diagnostyczno – zabiegowy – Pawilon 1 B – książka 24

- rok budowy – 1999
- powierzchnia zabudowy – 1723 m²
- powierzchnia użytkowa – 4646 m²
- kubatura – 22 565 m³

Budynek trzykondygnacyjny , podpiwniczony z przestrzenią instalacyjną. Fundamenty żelbetowe w formie stóp i ław. Ściany z ram H w rozstawie poprzecznym 6.60 i podłużnym 6.0 – 3.3 – 6.0 , cegła ceramiczna , kratówka , bloczki gazobetonowe. Słupy z ram H , stropy wielkowymiarowe prefabrykowane , stropodach z płyt dachowych kryty papą termozgrzewalną , schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , oświetleniową i siłową , przyzywową , telefoniczną , wentylację mechaniczną , gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo – towarowe.

14. Pawilon Szpitalny „B” – książka 27

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 1031 m²
- powierzchnia użytkowa – 2750 m²
- kubatura – 11 684 m³

Budynek czterokondygnacyjny , częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe , ściany szczytowe samonośne z cegły ceramicznej , podłużne z bloczków gazobetonowych. Stropy żelbetowe , stropodach kryty papą na lepek , schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , oświetleniową i siłową , telefoniczną , przyzywową , odgromową , gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

15. Pawilon Szpitalny „C” – książka 26

- rok budowy – 1977
- powierzchnia zabudowy – 1074 m²
- powierzchnia użytkowa – 3837 m²
- kubatura – 15 769 m³

Budynek czterokondygnacyjny , częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe , ściany nośne wewnętrzne z cegły ceramicznej , szczytowe zewnętrzne z cegły dziurawki i bloczków gazobetonowych. Stropy DZ-3 i DZ-4 , stropodach kryty papą na lepek , schody żelbetowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , oświetleniową i siłową , przyzywową , telefoniczną , odgromową , gazy medyczne , SAP. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

16. Pawilon Szpitalny „D” – książka 23

- rok budowy – 1914
- powierzchnia zabudowy – 1674 m²
- powierzchnia użytkowa – 4714 m²

- kubatura – 23 144 m³

Budynek trzykondygnacyjny , częściowo czterokondygnacyjne , częściowo podpiwniczony. Fundamenty murowane z cegły pełnej ceramicznej , ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Stropy Kleina oraz korytkowe na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana kryta blachą stalową ocynkowaną. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan. , co. , cw. , oświetleniową i siłową , przewozową , telefoniczną , odgromową , gazy medyczne, SAP, wentylację mechaniczną z modułem klimatyzacji. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

17. Pawilon Szpitalny 1C – książka nr 1

- rok budowy – 2005
- powierzchnia zabudowy – 1386 m²
- powierzchnia użytkowa – 3404 m²
- kubatura – 19 750 m³

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej. Fundamenty żelbetowe w formie łąw i stóp fundamentowych. Ściany – szkielet nośny ramy H. Stropy z płyt wielkowymiarowych prefabrykowanych z wypełnieniem pustakami Akermana , stropodach z łyt korytkowych. Dach kryty 2 x papą termozgrzewalną , schody żelbetowe i płytowe monolityczne. Budynek wyposażony w instalacje zimnej i ciepłej wody , wody p.poż , kanalizację sanitarną i odwadniającą i deszczową , co. , pary i kondensatu , wentylację mechaniczną i klimatyzację , elektryczną oświetleniową , siłową , przyzewową , odgromową , komputerową , sterowniczą , telefoniczną , sygnalizacyjno – alarmową , instalacje p.poż , instalację gazów medycznych. Budynek wyposażony jest w windy osobowo – towarowe oraz przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

18. Budynek stacji trafo K-309 – książka 15

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 71 m²
- powierzchnia użytkowa – 58 m²
- kubatura - 326.00 m³

Budynek parterowy , ściany zewnętrzne grub. 38 cm z cegły dziurawki przewiązanej z cegłą sylikatową stanowiącą fakturę zewnętrzną trzech ścian budynku. Ściany wewnętrzne grub. 25 i 12 cm z cegły dziurawki, fundamenty murowane z cegły pełnej. Stropodach jednospadowy nad pomieszczeniem transformatora w postaci prefabrykowanego rusztu żelbetowego a w pozostałych pomieszczeniach DZ –3 pokryty papą na lepiku. Budynek wyposażony jest w instalacje oświetleniową , odgromową , urządzenia specjalne stacyjne.

19. Łącznik F / Pawilon 1B-1D / – książka 19

- rok budowy – 1996
- powierzchnia zabudowy – 100 m²
- powierzchnia użytkowa – 227 m²
- kubatura – 1372 m³

Budynek F jest to łącznik pomiędzy pawilonami 1B i 1 D z samodzielnym wejściem od strony południowej. Łącznik posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe wylewane , ściany wszystkich kondygnacji z cegły ceramicznej i bloczków gazobetonowych , stropy prefabrykowane z płyt kanałowych , natomiast nad I piętrzem strop wentylowany z płyt korytkowych kryty 3 x papą na lepiku.. Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki. Budynek posiada instalacje: c.o., c.w. , wod. kan. , oświetleniową i gniazd wtyczkowych , siłową odgromową. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowo – towarowy.

20. Budynek materiałów łatwopalnych. - książka 5

- rok budowy - 1972
- powierzchnia zabudowy – 61 m²
- powierzchnia użytkowa – 43 m²
- kubatura – 252 m³

Budynek parterowy nie podpiwniczony, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Stropodach kryty papą na lepiku, fundamenty betonowe wylewane. Budynek posiada instalację elektryczną oświetleniową i gniazdkową, c.o. i wod. – kan.

21. Budynek kuchni – książka 21

- rok budowy – 2002
- powierzchnia zabudowy – 1442 m²
- powierzchnia użytkowa – 2530 m²
- kubatura - 10 735.60 m³

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z komorą instalacyjną w dobudowanej części, w komorze odbioru posiłków. Konstrukcja budynku szkieletowo – monolityczna ze stropami gęstożebrowymi typu Akermana. Stropodach wentylowany. Dach dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną. Ściany osłonowe w parterze z cegły ceramicznej, w wysokim parterze z gazobetonu. Docieplenie budynku metodą lekko mokrą styropianem gr. 10 cm. Klatki schodowe monolityczne – szt. – 2, dźwigi towarowe – szt. – 3. Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, c.o., c.w., chłodniczą oraz pary technologicznej dla potrzeb wentylacji i przygotowania posiłków, instalacji oświetleniowej i siłowej, telefoniczną oraz oświetlenia nocnego 24 V. Kanalizacja burzowa i drenażowa obwodowa przy budynku.

22. Budynek Zespołu Energetycznego. – książka 11

- rok budowy – 1999
- powierzchnia zabudowy – 879 m²
- powierzchnia użytkowa – 770 m²
- kubatura – 4526 m³

Budynek parterowy. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej. Stropy o rozpiętości do 6 m prefabrykowane, powyżej 6 m płyty stropowe sprężone. Stropodach z płyt prefabrykowanych pokryty 3 x papą na lepiku. Budynek wyposażony jest w instalacje wod kan, co., wentylacji mechanicznej i odciaгу spalin, paliwową, instalacje elektryczne: oświetleniowa, siłowa, sterownicza, rozruchowa, ewakuacyjna, odbioru mocy agregatów prądotwórczych, rozdzielnia SN – 15 kV, rozdzielnia NN, uziemień roboczych, ochrony antyelektrostatycznej, pomiarową, odgromową.

23. Budynek pompowni paliw – książka 8

- rok budowy – 1999
- powierzchnia zabudowy – 17 m²
- powierzchnia użytkowa – 9 m²
- kubatura – 76 m³

Budynek parterowy podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe oraz ściany części naziemnej z cegły ceramicznej. Stropodach lekki stalowy docieplony, dach kryty papą na lepik. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

24. Budynek hotelowo – biurowy – książka 3

- rok budowy – 1984
- powierzchnia zabudowy – 936 m²
- powierzchnia użytkowa – 4534 m²

- kubatura – 16 106 m³

Budynek pięciokondygnacyjny podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany piwnic z elementów prefabrykowanych, kondygnacji nadziemnych z elementów kanałowych.

Stropy z płyt kanałowych, dach z płyt korytkowych kryty papą na lepik, schody prefabrykowane.

Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., co., cw., elektryczną oświetleniową i siłową, odgromową, telefoniczną. Budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – pochylnie oraz winda.

25. Pawilon Szpitalny „A” – książka 28

- rok budowy – 1972
- powierzchnia zabudowy – 761 m²
- powierzchnia użytkowa – 1776 m²
- kubatura – 9067 m³

Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej, zewnętrzne samonośne.

Słupy żelbetowe wylewane, stropy DZ – 3, stropodach kryty papą na lepik, schody żelbetowe.

Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., co., cw., oświetleniową i siłową, telefoniczną, przyzewową, odgromową, gazy medyczne. Budynek posiada windy osobowo – towarowe i przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

26. Budynek stacji agregatu prądu – książka nr 2

- rok budowy – 1990
- powierzchnia zabudowy - 31 m²
- powierzchnia użytkowa – 26 m²
- kubatura – 93 m³

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, Fundamenty betonowe, ściany prefabrykowane żelbetowe.

Stropodach prefabrykowany pokryty papą na lepik. Budynek wyposażony w instalację elektryczną 220 i 380 V, wod-kan, c.o.

27. Kotłownia Hotelu – tymczasowa – książka 4

- rok budowy – 1984
- powierzchnia zabudowy – 76,0 m²
- powierzchnia użytkowa – 57,0 m²
- kubatura – 320 m³

Budynek jednokondygnacyjny. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.

Stropy – stropodach żelbetowy, kryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje wod. – kan., co., cw., elektryczną oświetleniową i siłową, odgromową, telefoniczną.

28. Bunkier instalacyjny – książka 7

- rok budowy – 2009
- pojemność zbiornika – 100 m³
- powierzchnia zabudowy – 2032 m²
- powierzchnia użytkowa – 163 m²
- kubatura - 489 m³

Bunkier instalacyjny jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w 70% podziemnym zlokalizowanym przy Bloku 1E od strony południowej pomiędzy Blokami 1A i 1B. W bunkrze znajduje się pomieszczenie zbiornika wody, pompowni i wentylatorowni. Ściany bunkra wykonano z betonu monolitycznego, zbiornika wody z betonu wodoszczelnego, Stropy Ackermana ocieplone i pokryte papą termozgrzewalną, wentylacja grawitacyjna.

Na ścianach pompowni i wentylatorowni wykonano tynki kat. III, w pompowni obłożone glazurą, w zbiorniku wody na ścianach, posadzkach i stropach wykonano izolację preparatem Aquafin 2 k.

Posadzki z płytek gres w zbiorniku wody, betonowe. Bunkier wyposażony w instalację elektryczną –

oświetlenia podstawowego, instalację uziemień, instalację połączeń wyrównawczych, instalację DSO, instalacje sanitarne wody zimnej, instalację przeciwpożarową, instalację co.

29. Budynek wynajmowany i adaptowany przez FRSENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krzywa 13 60-118 Poznań (dawna Pralnia) – książka 9

- rok budowy – 1972
- Powierzchnia zabudowy – 733 m²
- Powierzchnia użytkowa – 613 m²
- Kubatura – 4239m³

Ilość kondygnacji nadziemnych - 1

Rodzaj konstrukcji:

fundamenty betonowe wylewane, ściany murowane z cegły ceramicznej i sylikatowej. Nowe w systemie rigips — płyta karton na ruszcie stalowym — profil U — wypełnione wełną mineralną gr. 10 cm. Stropodach wentylowany DZ-3 docieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Po modernizacji wykonano zabudowy sufitów w postaci stropów podwieszanych, systemowych 60x60 cm. Są to sufity mineralne, zmywalne, szczelnie montowane.

Wypożyczenie w instalacje i urządzenia:

instalacja elektryczna, instalacja wod — kan, instalacja c.o., c.w.u.

instalacje niskoprądowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

stacja uzdatniania wody

30. Budynek hydroforni i zbiornika wody - książka brak

- rok budowy – 2009
- powierzchnia zabudowy – 330.00 m²
- powierzchnia użytkowa – 360.60 m²
- kubatura – 650.00 m³

Budynek II kondygnacyjny bez podziemia. Konstrukcja budynku żelbetowa z oskarpowaniem ziemnym. Płyta fundamentowa żelbetowa. Ściany żelbetowe wyizolowane przeciwwilgociowo i termicznie. Dach budynku z płyty żelbetowej ocieplony i pokryty papą termozgrzewalną. Schody wewnętrzne stalowe typu przemysłowego. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Budynek posiada instalację wod-kan, wentylację mechaniczną, grawitacyjną, oświetleniową, siłową, lamp bakterioobójczych, odgromową, sygnalizacji alarmowej.